

VISION SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



ASH-09BIV
ASH-12BIV
ASH-18BIV
ASH-24BIV

- Energetická třída A+++ /A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce temperování 8 °C



PLASMA+TEC DC INVERTER

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- WIFI modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivní uhlíkový filtr SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor

| MODEL | | | ASH-09BIV | ASH-12BIV | ASH-18BIV | ASH-24BIV |
|---|----------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | | 2,5 / 2,8 | 3,2 / 3,5 | 4,6 / 5,2 | 6,2 / 6,5 |
| Frekvence/Napětí | Hz / V | | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 |
| SEER / SCOP | - | | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
| Energetická třída chlazení/ topení (prům) | - | | A++ / (A+, A+++, B) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní | dB(A) | 39 / 36 / 32 / 28 | 42 / 37 / 34 / 28 | 49 / 45 / 41 / 36 | 48 / 44 / 40 / 34 |
| | venkovní | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 57 |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg | 790 x 275 x 200 / 9,0 | 790 x 275 x 200 / 9,0 | 970 x 300 x 224 / 13,5 | 1078 x 325 x 246 / 13,5 |
| | venkovní | mm/kg | 782 x 540 x 320 / 29,5 | 848 x 596 x 320 / 31,0 | 848 x 596 x 320 / 34,0 | 963 x 700 x 396 / 46,0 |
| Rozsah provozních teplot chlazení/ topení | °C | | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 |

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S